

# 強化液／強化液(中性)消火器



業務用消火器

## 〔ハイパーミストL〕強化液

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮



	LF3	LF4	LF6	LF8	LWM20NC
本体希望小売価格 (税抜)	18,500円	20,000円	24,000円	28,000円	175,000円
型式番号	消第27~35号	消第27~36号	消第27~37号	消第27~38号	消第23~220号
消火薬剤	強化液3.0L	強化液4.0L	強化液6.0L	強化液8.0L	強化液20.0L
能力単位	A-1・B-1・C	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C	A-3・B-1・C	A-6・B-3・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
総質量	約6.7kg	約8.7kg	約12.2kg	約16.0kg	約51.3kg
全高×全幅×胴径(約/mm)	530×200×127	490×215×155	655×235×155	660×230×180	920×431×306
放射時間	約30秒	約40秒	約58秒	約77秒	約56秒
放射距離	6~8m	6~8m	6~8m	6~9m	7~10m
特長	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS 受注 A	STOP Non-PFOS D

## 〔ハイパーミストN〕強化液(中性)

粉末ABC消火器との併用で効果的



	NF2	NF3	NF6
本体希望小売価格 (税抜)	16,700円	18,900円	24,700円
型式番号	消第27~8号	消第27~4号	消第27~3号
消火薬剤	強化液(中性)2.0L	強化液(中性)3.0L	強化液(中性)6.0L
能力単位	A-1・B-1・C	A-2・B-2・C	A-3・B-5・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
総質量	約4.7kg	約6.2kg	約11.1kg
全高×全幅×胴径(約/mm)	455×200×127	530×200×127	660×210×155
放射時間	約20秒	約35秒	約67秒
放射距離	6~8m	6~8m	6~8m
特長	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS A	FLAT STOP Non-PFOS A